



Caja con puerta opaca o transparente.

Desde 1 hasta tres filas, para capacidad desde 4 hasta 36 módulos DIN

Para interruptores hasta 68mm. de altura.

Perfil DIN fijo para instalación de equipos de 47mm. bajo la tapa.

Marco y puerta en material aislante austroextinguible, hilo incandescente 650°C.

Color blanco RL 9010

Apertura de la puerta en sentido superior, con inclinación hasta 95°

Índice de aislación : IP40

Índice mecánico : IK07

Grado de aislación eléctrica : Clase II

Voltaje y ciclos máximos de resistencia : 690V. 50/60Hz.

Cuerpo de tablero con prepicados para ingreso de tubería

Distancia entre rieles DIN (para 24 y 36 módulos) 95mm.

Standard de aprobación : EN60439-3

Tabla desarrollo de medidas

Filas	Circuitos	Ancho del Nicho (mm.)	Alto del Nicho (mm.)	Profundidad del Nicho (mm.)	Ancho Total (mm.)	Alto Total (mm.)	Profundidad Total (mm.)
1	4	112	200	66	136	222	80
1	6	150	200	66	172	222	80
1	8	184	200	66	208	222	80
1	12	256	200	66	280	252	80
1	18	365	220	66	398	252	80
2	24	257	310	70	300	345	90
3	36	293	455	70	300	353	90